



# Betriebsanweisung

## Alu Anti Seize (Aerosol)

Profi Star Wartungsprodukte GmbH  
56593 Horhausen

Art.Nr. 0094  
Seite 1 von 3

Datum:  
02.08.2010

### Arbeitsbereich, Tätigkeit



F+ Hochentzündlich

ein sehr hochwertiges Aluminiummontagespray, welches speziell für die Schmierung im Hochtemperaturbereich und gegen das Festfressen von Metallteilen entwickelt wurde. Es ist sehr beständig gegen Wasser, Säuren und Laugen. Desweiteren ist es sehr beständig gegen hohe Temperaturen. Zusätzlich bietet es einen Langzeitschutz gegen Korrosion.

### Anwendung (z.B. Verfahren, Hilfsmittel, Verdünnung):

Die in Aerosoldosen befindlichen Substanzen sind grundsätzlich Gebrauchsfertig und bedürfen keinerlei Verdünnung oder weiterer Verfahren.

Die Anwendungsbereiche sind: Bolzen, Gestänge, Gleitschienen. Bei Auspuffreparaturen und Lager. Zum Einsetzen von Einspritzdüsen speziell in hohen Temperaturbereichen.

Der Temperaturbereich liegt bei  $-30^{\circ}\text{C}$  bis zu  $1600^{\circ}\text{C}$ ! Es verfügt über eine sehr hohe Schmierwirkung. Desweiteren verfügt es über eine sehr hohe Druck- und Feuchtbeständigkeit. Zusätzlich verhärtet es nicht.

Die in Aerosoldosen befindlichen Substanzen sind Gebrauchsfertige Produkte, abgefüllt mit zum teil hochentzündlichen Treibgasen, sowie je nach Stoff gegebenenfalls reizenden bzw. gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen.

### Gefahrenkennzeichnung, Gefahrensymbol, Gefahrstoffe



F+ Hochentzündlich



# Betriebsanweisung

## Alu Anti Seize (Aerosol)

Profi Star Wartungsprodukte GmbH  
56593 Horhausen

Art.Nr. 0094  
Seite 2 von 3

Datum:  
02.08.2010

### Gefahren für Mensch und Umwelt (R-Sätze, weitere Angaben)

12 Hochentzündlich.

### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln ( S-Sätze, weitere Angaben)

- 7 / 8 Behälter trocken und dicht geschlossen halten.
- 9 Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
- 16 Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
- 43 Zum Löschen Sand, Kohlendioxid oder Pulverlöschmittel, kein Wasser verwenden.
- 51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
- 60 Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.



### Verhalten im Gefahrenfall

**Geeignete Löschmittel:** CO<sub>2</sub>, Sand, Löschpulver. Kein Wasser verwenden.

**Aus Sicherheitsgründen**

**ungeeignete Löschmittel:** Wasser, Wasser im Vollstrahl.

**Besondere Schutzausrüstung:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

**Explosions- und Brandgase nicht einatmen.**

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.



### Erste Hilfe

**Einatmen:** Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

**Hautkontakt:** Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

**Augenkontakt:** Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser spülen.

**Verschlucken:** Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.



# Betriebsanweisung

## Alu Anti Seize (Aerosol)

Profi Star Wartungsprodukte GmbH  
56593 Horhausen

Art.Nr. 0094  
Seite 3 von 3

Datum:  
02.08.2010

### Arbeitshygiene

In gut belüfteten Zonen oder mit Atemfilter arbeiten.  
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.



Atemschutz:



Nicht erforderlich.

Handschutz:



Schutzhandschuhe

Augenschutz:



Dichtschließende Schutzbrille

Körperschutz:

Nicht erforderlich

### Sachgerechte Entsorgung

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

**Empfehlung:** Entsorgung gemäß den Behördlichen Vorschriften.