



Betriebsanweisung

Dicht Profi (Aerosol)

Profi Star Wartungsprodukte GmbH
56593 Horhausen

Art.Nr. 0098p
Seite 1 von 3

Datum:
08.07.2010

Arbeitsbereich, Tätigkeit



F+ Hochentzündlich

ein dauerelastischer und temperaturbeständiger Dichtungsmacher für Einzel- oder Zusatzdichtungen im gesamten Handwerk-, KFZ- und Industriebereich.

Anwendung (z.B. Verfahren, Hilfsmittel, Verdünnung):

Die in Aerosoldosen befindlichen Substanzen sind grundsätzlich Gebrauchsfertig und bedürfen keinerlei Verdünnung oder weiterer Verfahren.

Zum Abdichten von Zylinderkopfdeckel, Schwungrädern und Getriebegehäuse.
Für Ölwannen, Steuergehäusedeckel und Wasserpumpen. Zum Abdichten von Schiebe-, Sonnen- und Glasdächern. Für Lampengehäuse aller Art. Auch zur Reparatur von Türdichtungen oder zur Isolierung von Steckern bestens geeignet.

Die in Aerosoldosen befindlichen Substanzen sind Gebrauchsfertige Produkte, abgefüllt mit zum teil hochentzündlichen Treibgasen, sowie je nach Stoff gegebenenfalls reizenden bzw. gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen.

Gefahrenkennzeichnung, Gefahrensymbol, Gefahrstoffe



F+ Hochentzündlich

In der äusseren Kammer befinden sich hochentzündliche Treibgase



Betriebsanweisung

Dicht Profi (Aerosol)

Profi Star Wartungsprodukte GmbH
56593 Horhausen

Art.Nr. 0098p
Seite 2 von 3

Datum:
08.07.2010

Gefahren für Mensch und Umwelt (R-Sätze, weitere Angaben)

- 22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
34 Verursacht Verätzungen.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (S-Sätze, weitere Angaben)

- 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
24 / 25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.



Verhalten im Gefahrenfall

Geeignete Löschmittel:

Löschpulver, Sand, Schaum, CO₂

Aus Sicherheitsgründen

ungeeignete Löschmittel:

Wasservollstrahl

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine

Verbrennungsprodukte oder entstehenden Gase:

Bei der Verbrennung wird Kohlendioxid abgespalten.

Besondere Schutzausrüstung:

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

Weitere Angaben:

Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.



Erste Hilfe

Einatmen:

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Für Frischluftzufuhr und ruhige Lagerung sorgen.

Hautkontakt:

Mit Tuch/Papier abwischen und mit viel Wasser und Seife waschen.

Augenkontakt:

Sofort 10 bis 15 Minuten mit viel Wasser waschen.

Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt hinzuziehen und Stoff genau benennen.

Verpackung und/oder Etikett vorzeigen.



Betriebsanweisung Dicht Profi (Aerosol)

Profi Star Wartungsprodukte GmbH
56593 Horhausen

Art.Nr. 0098p
Seite 3 von 3

Datum:
08.07.2010

Arbeitshygiene

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.



Atemschutz:



Erforderlich bei langer oder starker Einwirkung (Filter A).

Handschutz:



bei sorgfältigem Umgang nicht erforderlich, sonst Schutzhandschuhe aus PVC, PE oder Gummi.

Augenschutz:



Dichtschließende Schutzbrille

Körperschutz:

Körperschutz nicht erforderlich.

Sachgerechte Entsorgung

Vorschriftgemäßes verbrennen in Sonderabfall-Verbrennungsanlage.
Kleinere Mengen können in Hausmüll-Verbrennungsanlage beseitigt werden. Ablagern zusammen mit Haus/Gewerbemüll ggf. nach Verfestigung möglich. Örtliche Vorschriften sind zu beachten. **Abfallschlüssel 160504.**