

BETRIEBSANWEISUNG



**2011
Aerosol**

Art. Nr. 0132

Datum: 23.01.2013

Hochwertiges Farbspray RAL 2011



Arbeitsbereich, Tätigkeit:

Profi RAL 2011 ist ein hochwertiger, seidenglänzender Acryl-Lack der universell für die schnelle industrielle Lackierung geeignet ist. Durch professionelle Breitstrahlzerstäubung auch für größere Flächen einsetzbar. Extrem hohe Pigmentierung und spezifische Additive sorgen für hohe Deckkraft, hohe Schichtdicken bei geringer Läuferneigung und gute Haftung

Anwendung (z.B. Verfahren, Hilfsmittel, Verdünnung)

Die in Aerosoldosen befindlichen Substanzen sind grundsätzlich Gebrauchsfertig und bedürfen keinerlei Verdünnung oder weiterer Verfahren.

**Oberfläche muß sauber und fettfrei sein. (ggf. mit Profi-SOL reinigen).
Grundierung aufbringen (Profi-Super-Fill oder Profi-Rostumwandler).
In Kreuzbewegung dünn, wenn gewünscht, in mehreren Schichten aufbringen.**

**Kratz und Abriebfest, Hitzebeständig bis 180°C, Oxidationsbeständig,
Wasserbeständig, Witterungsbeständig, Einfache Anwendung**

**Die in Aerosoldosen befindlichen Substanzen sind Gebrauchsfertige Produkte,
abgefüllt mit zum teil hochentzündlichen Treibgasen,
sowie je nach Stoff gegebenenfalls reizenden bzw. gesundheitsschädlichen
Inhaltsstoffen.**

BETRIEBSANWEISUNG



2011
Aerosol

Art. Nr. 0132

Datum: 23.01.2013

Gefahrenkennzeichnung, Gefahrensymbole, Gefahrstoffe:



Gefahren für Mensch und Umwelt (R-Sätze, weitere Angaben):

R 12 Hochentzündlich.

R 36 Reizt die Augen.

R52 / 53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

R67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (S-Sätze, weitere Angaben)



S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 23 Dampf/Aerosol nicht einatmen.

S 24 / 25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

S 29 / 56 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Etikett vorzeigen.

S 51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.



Verhalten im Gefahrenfall

Geeignete Löschmittel:

CO₂, Sand, Löschpulver. Kein Wasser verwenden.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Wasser/Wasser im Vollstrahl.

Besondere Schutzausrüstung:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

BETRIEBSANWEISUNG



2011
Aerosol

Art. Nr. 0132

Datum: 23.01.2013

Erste Hilfe:

Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Hautkontakt: Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser abspülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
Verschlucken: Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverzüglich Arzt hinzuziehen.

Arbeitshygiene

In gut belüfteten Zonen oder mit Atemfilter arbeiten.
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Atemschutz: Nicht erforderlich.

Handschutz: Schutzhandschuhe
Handschuhe / lösemittelbeständig

Augenschutz: Dichtschießende Schutzbrille

Körperschutz: Nicht erforderlich.



Sachgerechte Entsorgung

Produkt:
Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Empfehlung: Entsorgung gemäß den Behördlichen Vorschriften.