



Betriebsanweisung

Bio Grease

Profi Star Wartungsprodukte GmbH
56593 Horhausen

Art.Nr. 0165
Seite 1 von 3

Datum:
04.08.2010

Arbeitsbereich, Tätigkeit

Bio-Grease ist ein naturfarbenes, spezial-calciumverseiftes Schmierfett auf Basis eines biologisch abbaubaren Grundöles.

Anwendung (z.B. Verfahren, Hilfsmittel, Verdünnung):

Bio-Grease eignet sich zur Wälz- und Gleitlager-Schmierung und anderen Schmierstellen bis zu den angegebenen Temperaturen, insbesondere an Verlustschmierstellen, wo überschüssiges und verdrängtes Schmierfett in den Erdboden, die Kanalisation oder in Gewässer gelangen kann.

Gefahrenkennzeichnung, Gefahrensymbol, Gefahrstoffe

Keine- bei bestimmungsmäßiger Verwendung



Betriebsanweisung

Bio Grease

Profi Star Wartungsprodukte GmbH
56593 Horhausen

Art.Nr. 0165
Seite 2 von 3

Datum:
04.08.2010

Gefahren für Mensch und Umwelt (R-Sätze, weitere Angaben)

Keine R Sätze erforderlich

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (S-Sätze, weitere Angaben)

Keine S Sätze erforderlich



Auf festen Flächen verschüttetes Material kann ernste Ausrutsch-/Sturzgefahr darstellen.



Verhalten im Gefahrenfall

Geeignete Löschmittel: Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
CO₂, Sand, Löschpulver. Kein Wasser verwenden.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:
Kohlenmonoxid (CO)

Besondere Schutzausrüstung: Atemschutzgerät anlegen.



Erste Hilfe

Allgemeine Hinweise: Keinen besonderen Maßnahmen erforderlich.

Einatmen: Keinen besonderen Maßnahmen erforderlich.

Hautkontakt: Mit viel Wasser und Seife abwaschen.

Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser spülen.

Verschlucken: Ärztlicher Behandlung zuführen.



Betriebsanweisung

Bio Grease

Profi Star Wartungsprodukte GmbH
56593 Horhausen

Art.Nr. 0165
Seite 3 von 3

Datum:
04.08.2010

Arbeitshygiene

Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.



Persönliche Schutzmaßnahmen:

Längeren und intensiven Hautkontakt vermeiden.

Atemschutz

Nicht erforderlich.

Hautschutz



Schutzhandschuhe

Nitrilkautschuk

Nitril: Dicke 0,4 mm ; Durchbruchzeit > 240min.

Augenschutz



Dichtschließende Schutzbrille

Körperschutz:



Arbeitsbekleidung

Sachgerechte Entsorgung

Produkt:

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Abfallschlüsselnummer:

120112 Gebrauchte Wachse und Fette.

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung:

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.