



ZS Lube Standard wird für Hochdruck-Hydraulik- und andere Anlagen mit hoher thermischer Belastung eingesetzt.

ZS Lube Standard besteht aus hochwertigen Sonderraffinaten, die neben Zusätzen zur Verbesserung der Alterungsbeständigkeit und zur Erhöhung des Korrosionsschutzvermögens, auch Flonium enthalten, welche die Belastbarkeit des Ölfilms erhöhen und zur Verschleißminderung im Mischreibungsgebiet beitragen.

Die Eigenschaften dieses Öles entsprechen den Anforderungen an Druckflüssigkeiten auf Mineralölbasis gemäß DIN 51 524 / Teil 2.

ZS Lube Standard wirkt verschleißmindernd, hat eine hohe Alterungsbeständigkeit, zeigt ein günstiges Viskosiäts-Temperatur-Verhalten, hohes Demulgiervermögen und ein neutrales Verhalten gegenüber Dichtungsmaterialien.

Technische Daten	Farbe	gelbbraun
	Viskosität bei 40 °C	ca. 46 mm ² /s
	Dichte bei 20 °C	ca. 0,88 g/ml
	Flammpunkt	ca. 222 °C
	Pourpoint	ca. -28 °C
		ISO VG 46.

Hinweis Die Auswahl der passenden Ölviskosität richtet sich nach der Art und der Konstruktion der Hydraulikanlage und den herrschenden Betriebsbedingungen.

Änderungen der technischen Daten behalten wir uns vor. Zusatzinformationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt oder erhalten Sie von unserer Anwendungstechnik.

Edition 01/2020

Bei den typischen Eigenschaften handelt es sich um ein typische Eigenschaften des Produkts, welche unter Berücksichtigung normaler Produktionstoleranzen erreicht werden und nicht um eine Spezifikation. Mit Abweichungen, welche die Leistung des Produktes beeinträchtigen muss im Einzelfall gerechnet werden. Wir behalten uns vor, die hier aufgeführten Informationen ohne Ankündigung zu ändern.

Diese Informationen beruhen auf unserem derzeitigen Kenntnisstand und dienen der Lieferung allgemeiner Hinweise zu unseren Produkten und deren Anwendungen. Sie sind somit nicht auszu-legen, dass sie bestimmte Eigenschaften der beschriebenen Produkte oder deren Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck zusichern. Sämtliche bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Die Qualität unserer Produkte wird im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen gewährleistet.