



Vollsynthetisches grünliches Spezialöl mit reibungsmindernden Hochleistungsadditiven.

Anwendung **Profi-ZS-Lube 300** eignet sich zur Kettenschmierung von Trocken- und Spannrahmen in der Textilindustrie, Ketten in Lackier- und Trockenanlagen und anderen thermisch hoch belasteten Maschinenelementen.

Eigenschaften

- extrem oxidationsbeständig
- hohe Einsatztemperatur
- haftfähig
- geringer Abdampfrückstand
- hohe Druckaufnahmefähigkeit

Technische Daten

Einsatztemperatur:	bis + 250 °C
Kurzzeitig zul. Temperaturspitze:	+ 280 °C
Viskosität bei 40 °C:	220 mm ² /s
Pourpoint	-33 °C
Dichte bei 20 °C:	ca. 0,920 g/ml

Änderungen der technischen Daten behalten wir uns vor. Zusatzinformationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt oder erhalten Sie von unserer Anwendungstechnik.

Edition 09 / 2017

Bei den typischen Eigenschaften handelt es sich um ein typische Eigenschaften des Produkts, welche unter Berücksichtigung normaler Produktionstoleranzen erreicht werden und nicht um eine Spezifikation. Mit Abweichungen, welche die Leistung des Produktes beeinträchtigen muss im Einzelfall gerechnet werden. Wir behalten uns vor, die hier aufgeführten Informationen ohne Ankündigung zu ändern.

Diese Informationen beruhen auf unserem derzeitigen Kenntnisstand und dienen der Lieferung allgemeiner Hinweise zu unseren Produkten und deren Anwendungen. Sie sind somit nicht auszu-legen, dass sie bestimmte Eigenschaften der beschriebenen Produkte oder deren Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck zusichern. Sämtliche bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Die Qualität unserer Produkte wird im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen gewährleistet.