



Anwendung	<p>Alle Untergründe müssen vor dem Lackieren sauber, trocken und fettfrei sein. Die Spraydose vor Gebrauch ca. 3 Minuten gut schütteln. Der Sprühabstand sollte ca. 20 - 30 cm betragen. Mehrere dünne Schichten mit einer Zwischenablüßzeit von ca. 3 - 5 min. aufsprühen. Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.</p> <p>Auf gut durchgetrocknete, stabile und angeschliffene Untergründe auflackieren.</p>						
Besondere Vorteile	Wetter- und Lichtbeständiger Lack, schnelltrocknend, gute Haftung und Deckkraft, Bleifrei und lichtecht						
Anwendungsbereiche	Reparaturlackierung an Automobilen und anderen Fahrzeugen.						
Verarbeitungshinweise	Ab +15°C bis +25°C und bis 80% rel. Luftfeuchtigkeit verwendbar						
Trocknungszeiten	<table><tr><td>Staubtrocken</td><td>nach ca. 10 min</td></tr><tr><td>Griffest</td><td>nach ca. 1-2 h (je nach Luftfeuchte und Temperatur)</td></tr><tr><td>Montagefest</td><td>nach 24h</td></tr></table>	Staubtrocken	nach ca. 10 min	Griffest	nach ca. 1-2 h (je nach Luftfeuchte und Temperatur)	Montagefest	nach 24h
Staubtrocken	nach ca. 10 min						
Griffest	nach ca. 1-2 h (je nach Luftfeuchte und Temperatur)						
Montagefest	nach 24h						
Edition	11/2019						

Bei den typischen Eigenschaften handelt es sich um eine typische Eigenschaften des Produkts, welche unter Berücksichtigung normaler Produktionstoleranzen erreicht werden und nicht um eine Spezifikation. Mit Abweichungen, welche die Leistung des Produktes beeinträchtigen muss im Einzelfall gerechnet werden. Wir behalten uns vor, die hier aufgeführten Informationen ohne Ankündigung zu ändern.

Diese Informationen beruhen auf unserem derzeitigen Kenntnisstand und dienen der Lieferung allgemeiner Hinweise zu unseren Produkten und deren Anwendungen. Sie sind somit nicht auszuüben, dass sie bestimmte Eigenschaften der beschriebenen Produkte oder deren Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck zusichern. Sämtliche bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Die Qualität unserer Produkte wird im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen gewährleistet.