



Der Sprühkleber ist sauber, schnell, praktisch und einfach in der Anwendung. Der verstellbare Sprühkopf ermöglicht eine immer passende und sparsame Dosierung. Durch seine universellen Eigenschaften eignet sich der Sprühkleber zum Verkleben einer Vielzahl von Materialien wie z.B.:

- Papier, Karton und Pappe.
- Holz, dünnen Furnieren.
- Kork, Leder, Textilien.
- Weichschaum (z.B. Moltopen).
- Hartschaum (z.B. Styropor).
- Gummi und Schaumgummi.
- Kunststofffolien (außer PVC und Polyäthylen).

Anwendung

- Vor der Verarbeitung den Sprühkleber intensiv schütteln. Die zu verklebenden Flächen müssen fettfrei, trocken, sauber und frei von Klebstoffresten sein.
- Den Sprühkleber bei nicht saugenden Flächen auf beiden Seiten auftragen und etwa 15 Minuten (20°C) ablüften lassen bis sich eine Haut bildet. Nach Beendigung der Anlaufzeit (Die Klebstoffoberfläche zieht keine Fäden beim Tupfen mit dem Finger) die zu verklebenden Flächen mit dem höchstmöglichen Druck zusammenfügen.
- Bei saugenden Oberflächen Sprühkleber einseitig auftragen und sofort unter kräftigem Druck aufeinanderpressen.
- Sprühabstand ca. 20-25 cm. Um Verstopfung der Düse zu vermeiden. Dose nach Gebrauch umdrehen und solange sprühen, bis kein Kleber mehr aus der Düse austritt.

Einsatzbereiche

Der Sprühkleber kann überall dort eingesetzt werden, wo es auf eine schnelle und großflächige Verklebung von leichten Materialien ankommt wie:

- Industrie, Gewerbe, Werkstatt, Kfz- Nutzfahrzeugbereich,
- Hobby, Freizeit und Modellbau

Technische Daten

Form:	aerosol
Farbe:	weiß
Dichte bei +20°C:	0,707 g/cm ³
Lösemittelgehalt:	83,1 %
Lagerung +5°C - +30°C:	min. 24 Monate
Entsorgung:	160504 Druckgaspackung 150104 Restentleert
Wassergefährdungsklasse:	WGK-2

Edition

08/2019

Bei den typischen Eigenschaften handelt es sich um ein typische Eigenschaften des Produkts, welche unter Berücksichtigung normaler Produktionstoleranzen erreicht werden und nicht um eine Spezifikation. Mit Abweichungen, welche die Leistung des Produktes beeinträchtigen muss im Einzelfall gerechnet werden. Wir behalten uns vor, die hier aufgeführten Informationen ohne Ankündigung zu ändern.

Diese Informationen beruhen auf unserem derzeitigen Kenntnisstand und dienen der Lieferung allgemeiner Hinweise zu unseren Produkten und deren Anwendungen. Sie sind somit nicht auszu-legen, dass sie bestimmte Eigenschaften der beschriebenen Produkte oder deren Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck zusichern. Sämtliche bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Die Qualität unserer Produkte wird im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen gewährleistet.