



Profi-Twin-Tape ist ein 1mm dickes, Standard Acryl-Schaumklebeband.

Profi-Twin-Tape besteht aus einer Acrylschaumklebeschicht mit einem festen Acrylkern und bedrucktem Abdeckpapier.

Anwendungen

- Herstellung von Schildern
- Befestigung von Zierleisten
- Kleben von Metallaussteifungen
- Befestigung von Stegen auf Fensterscheiben

Produktvorteile

- Einsatztemperatur -30°C bis + 80°C
- Einsatztemperatur (kurzfristig 1 Stunde maximal) -30°C bis + 80°C
- Qualitätsstarke, druckempfindliche Acrylkleberschicht
- Gute Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Weichmacher
- Sehr gut UV-Beständigkeit
- Beständigkeit gegenüber Abrieb, Korrosion und Feuchtigkeit
- Geeignet für Innen- und Außenbereiche
- Keine bekannten Gefahren werden mit diesem Produkt assoziiert
- Saubere Verarbeitung

Technische Daten

	Einheit	Nennwert
Klebekraft	N/25mm	40
Dynamische Scherfestigkeit	Ncm-2	53
Statische Scherfestigkeit	Stunden	500+
Rolling Ball Tack	mm	310

Standartpräsentation

- Formen: Rollen
- Dicke: 1,1 mm (+0,1)
- Kern: 76 mm

Empfehlungen

Oberflächen sind sauber und trocken, sowie frei von Staub und Fett zu halten. Empfohlenes Reinigungsmittel ist Propan-2-ol (IPA). Bitte beachten Sie die Sicherheitsvorschriften des Herstellers und die Kompatibilität des Lösungsmittels mit den jeweiligen Substraten. Ideale Verbindungssubstrate sind: sauber, trocken, flach, glatt, staubfrei und nicht porös.

Einsatztemperatur: +10°C bis +40°C. Haltbarkeit 12 Monate.

Niedrige Temperaturen erhöhen die Kondensationsgefahr und vermindern das Haftvermögen des Produkts. Die Lebensdauer des Bandes hängt von Temperatur und Feuchtigkeit ab. Das Produkt kann von Hand direkt von der Rolle und mit gleichmäßigem Druck aufgetragen werden.

Edition

08/2019

Bei den typischen Eigenschaften handelt es sich um ein typische Eigenschaften des Produkts, welche unter Berücksichtigung normaler Produktionstoleranzen erreicht werden und nicht um eine Spezifikation. Mit Abweichungen, welche die Leistung des Produktes beeinträchtigen muss im Einzelfall gerechnet werden. Wir behalten uns vor, die hier aufgeführten Informationen ohne Ankündigung zu ändern.

Diese Informationen beruhen auf unserem derzeitigen Kenntnisstand und dienen der Lieferung allgemeiner Hinweise zu unseren Produkten und deren Anwendungen. Sie sind somit nicht auszu-legen, dass sie bestimmte Eigenschaften der beschriebenen Produkte oder deren Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck zusichern. Sämtliche bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Die Qualität unserer Produkte wird im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen gewährleistet.