

Produktbeschreibung

	<h2>Stahl Profi</h2>	Art.Nr. 0063
		Datum: 12.07.2010

Reparatur Kneetmasse

Stahl-Profi füllt Löcher, Riefen und Kratzer in Tankbehältern, Fässern, Rohren usw., verbindet sich mit Metall, Holz, Beton, Fiberglas und Keramik. Stahl-Profi haftet auch auf feuchtem Untergrund und unter Wasser.

Stahl-Profi ist beständig gegen Öl, Benzin, Wasser und viele Chemikalien. Wird zu einer festen, dauerhaften, metallischen Masse, die gebohrt, gewindegesschnitten, maschinell bearbeitet und natürlich angestrichen werden kann.

Anwendung:

Zu bearbeitende Oberfläche muß sauber und rauh sein. Bedarf abschneiden. Etwa 1 Minute kneten, bis der Kitt weiß wird. Fertigen Kitt innerhalb von 2 Minuten auftragen. Zuerst erscheint es so, als ob keine Haftung da sei. Dennoch Kitt in die Oberfläche hineinpressen. Überflüssiges Material entfernen. Härtet innerhalb von 10 Minuten. Nach 60 Minuten kann das reparierte Teil bereits wieder genutzt werden. Volle Härte ist nach 24 Stunden erreicht. Beim Auftragen oder Reparieren von Flächen, die noch nass sind, Leckagen haben oder unter Wasser sind, so lange aufdrücken, bis Adhäsion beginnt. Für eine glatte Oberfläche mit Wasser und Hand glatt streichen.

Technische Daten:

Form:	fest
Farbe:	grau
Temperaturbeständigkeit:	120° C
Dichte (25°C):	1,75 g/ml
Druckfestigkeit:	83 N/mm ²
Handfestigkeit:	10 Minuten
Endaushärtung:	60 Minuten
Lagerfähigkeit:	mind. 12 Monate
Gebinde:	114-g-Stange

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.