



**Profi-Oxi-Remover** ist ein kraftvoller, schneller und sehr sicherer Rostentferner.  
**Profi-Oxi-Remover** entfernt Oxidationen von Silber, Blei, Kupfer und Eisen.  
**Profi-Oxi-Remover** wirkt schneller und sicherer als die meisten gängigen Produkte.  
**Profi-Oxi-Remover** entfernt Oxidationsflecken, entstanden durch:  
Grills, Gartenstühle, Sonnen-/ Schirmständer, Heizkörperflecken, Nägel, Blumentöpfe.

Auf Fliesen und Böden, Tropfen von Dachrinnen und Regenrohren aus Zink oder Kupfer, auf Mauern, Wänden, Glas, usw., Rostflecken von Schrauben oder Nägeln auf Garten- oder Terrassenwegen aus Hartholz, Spuren von eisenhaltigem Wasser auf Badewannen, Bädern, Duschen usw.

#### Leistungsprofil

- super schnell und effektiv
- enthält keine Säuren und ist biologisch abbaubar und wasserlöslich
- entfernt sicher Rostflecken aus Naturstein, Beton, Textilien, Holz, etc.
- Oxidation auf Silber, Blei, Kupfer, Eisen usw. wird blitzschnell entfernt!
- 2 Ausführungen: Profi-Oxi-Remover = flüssig Profi-Oxi-Remover Gel = gelförmig

#### Technische Daten

Siedepunkt:	beide 100 °C
Schmelzpunkt:	beide 0 °C
Dampfspannung PA bei 20 °C:	beide 2332
Relative Dichte:	beide 1.124
pH-Wert:	beide 9.5
Wasserlöslichkeit:	beide vollständig
Flammpunkt:	beide entfällt
Biologische Abbaubarkeit:	beide Produkte sind biologisch abbaubar, wässrige Lösung. Sicher auf Naturstein, Beton, Holz, Fliesen, Stein, Glas, Textilien, usw.; schnelle Wirkung.
Haltbarkeit:	12 Monate, kühl und trocken lagern, vor Frost schützen.
Sicherheitsmaßnahmen:	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.

#### Profi-Oxi-Remover

Erscheinungsbild bei 20 °C:	flüssig
Farbe:	farblos bis leichtrosa
Geruch:	charakteristisch
Viskosität, mPa.s bei 20 °C:	1

#### Profi-Oxi-Remover-Gel

Erscheinungsbild bei 20 °C:	gelförmig
Farbe:	farblos bis leichtrosa
Geruch:	charakteristisch
Viskosität, mPa.s bei 20 °C:	350

#### Edition

10/2019

Bei den typischen Eigenschaften handelt es sich um eine typische Eigenschaften des Produkts, welche unter Berücksichtigung normaler Produktionstoleranzen erreicht werden und nicht um eine Spezifikation. Mit Abweichungen, welche die Leistung des Produktes beeinträchtigen muss im Einzelfall gerechnet werden. Wir behalten uns vor, die hier aufgeführten Informationen ohne Ankündigung zu ändern.

Diese Informationen beruhen auf unserem derzeitigen Kenntnisstand und dienen der Lieferung allgemeiner Hinweise zu unseren Produkten und deren Anwendungen. Sie sind somit nicht auszu-legen, dass sie bestimmte Eigenschaften der beschriebenen Produkte oder deren Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck zusichern. Sämtliche bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Die Qualität unserer Produkte wird im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen gewährleistet.