



DISPLAYBLATT

PROFI-SEAL-2000 / 2K

Hochwertige Klebe-Dichtmasse

Art.Nr:

- 0197 PROFI-SEAL-2000 Transparent
- 0199 PROFI-SEAL-2000 weiß
- 0205 PROFI-SEAL-2000 2 Komponenten
- 0200 PROFI-SEAL-2000 schwarz
- 0201 PROFI-SEAL-2000 Grau
- 0210 PROFI-SEAL-2000 Plus weiß (fester)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Besonders hochwertige Klebe- / Dichtmasse auf Basis eines POP-Mischpolymeres, welches durch Luftfeuchtigkeit aushärtet. Es schrumpft bei der Aushärtung nicht aus und ist mit fast allen Lacken überlackierbar. Es hält gut auf Metallen, wie z.B. Zink, Aluminium oder Stahl, aber auch auf Holzwerkstoffen und auf vielen Duro- und Thermoplasten (außer PE, PP, PTFE) (auch wenn diese grundiert oder lackiert sind). Eignet sich hervorragend für das Verkleben o.g. Materialien. Zusätzlich haftet es auch auf nassem Untergrund, verwittert nicht und ist absolut UV-Stabil.

ANWENDUNG

Die Oberflächen sollten Fett- und Schmutzfrei sein. Dies ist ein wesentlicher Arbeitsgang für eine erfolgreiche Haftung. Aufrauhen (wenn möglich) erhöht die Haftung. Wenn ein Verkleben auf feuchtem Untergrund nicht vermeidbar ist, sollten die Flächen auch getrocknet werden. Kann mit Hand- und Luftpressen verarbeitet werden. Spitze nach Beendigung der Arbeit nicht abschrauben. Bei flächigen Verklebungen geht man nach der Randbegrenzung am Besten in Schlangenlinien über die gesamte Oberfläche.

VORTEILE

- Bis 6 fache Reißdehnung
- Lösemittelfrei
- Schrumpft nicht
- Nass in nass überlackierbar
- Für die meisten Materialien
- Bis auf 2K auf nassen
- Oberflächen zu verwenden
- Leicht zu verarbeiten
- Aushärtung 1mm in 12 Std.
- 2 K nach 1 Std. 90%
- Verschiedene Farben



Diese Informationen beruhen auf unserem derzeitigen Kenntnisstand und dienen der Lieferung allgemeiner Hinweise zu unseren Produkten und deren Anwendungen. Sie sind somit nicht auszulegen, dass sie bestimmte Eigenschaften der beschriebenen Produkte oder deren Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck zusichern. Sämtliche bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Die Qualität unserer Produkte wird im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen gewährleistet.



ANWENUNGEN



Holz, Paneele, Leisten
Stahl, Alu, Messing
Kunststoffe, Gummi
Ziegel, Porzellan
Decorplatten, Papier

VORTEILE

Dickwandige gewachste Kartuschen:
0,5 mm stärker als Standardkartuschen !
Wenig Handkraft zum entleeren nötig !
Extrem lange Lagerstabilität bis 18 Mon !



Beton, Granit, Stein
Marmor, Glas
Kunststoffe, Gummi
Kunststoffe
Isoliermaterialien

Unter Wasser zu verarbeiten!
Ideal für Reparaturen in Schwimmbädern !
Zum Abdichten in feuchten Außenbereichen !
Geruchsneutral !



Bootsabdichtungen
Containerbau
Klima / Heizungsbau
Flugzeugbau
Industrielle Fertigungen

Hervorragende UV Beständigkeit!
Verwittert nicht im Außenbereich !
Keine Verfärbungen !
Bleibt elastisch ohne zu reißen !



Karosseriebau
Restorationen
Stoßstangen
Kabel verkleben
Teppiche, Verkleidungen

Extrem hoher Anteil an Basispolymer !
Herkömmliche Produkte haben viele Füllstoffe !
Höhere Reißfestigkeit und Dehnungsfähigkeit !
Einfache, leichte Verarbeitung !



Zum Verkleben von
Folien und Styropur
Zum Befestigen und
verkleben von fast
allen Materialien

Sehr beständig gegen:
Säuren !
Laugen !
Salzwasser !
Lösungsmittel !



Holzverarbeitung
Scharniere an Türen
Im Küchenbau
Zur Reparatur von Planen
und Gummidichtungen

Langfristige Temperaturstabilität
- 40° C bis 120° C
Extrem Kurzfristige Temperaturbelastungen:
bis 20 Min. 200°C (für Pulverlackierprozesse)



Im Modellbau
Gehäusereparatur
Kinderspielzeug
Folien verkleben
Kombiverklebungen

Breites Haftspektrum !
Dichtet u. klebt auf nahezu allen Oberflächen !
Kein Einsatz von Haftprimer nötig !
In mehreren Farben erhältlich !



Messebau
Gehäusereparatur
Kinderspielzeug
Folien verkleben
Fensterbänke

Frei von Lösungsmitteln u. Isocyanaten !
Umwelt - und verarbeitungsfreundlich !
Nicht Kennzeichnungspflichtig !
Nicht brennbar !