

Profi Slide Grease 2000

Art.-Nr.: **0225**

Hochleistungsschmierfett für Kranausleger und Lager aller Bauarten mit FLONIUM®



Produktbeschreibung:

PROFI-SLIDE-GREASE-2000 ist ein hochwertiges Schmierfett für Kranausleger und alle Arten von Lagern. Die Basis ist eine weiße Aluminiumkomplexeife aus synthetischen Ölen mit EP-Zusätzen und weißen Festschmierstoffen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Produkten wird die Schmierung zusätzlich von kleinsten Floniumteilchen, welche sich in die Rauhtiefen der Oberflächen setzen, übernommen. Dadurch wird eine sehr druck- und wasserbeständige Schmierung mit besten Notlauf- und Konservierungseigenschaften erreicht.

PROFI-SLIDE-GREASE 2000 eignet sich weiterhin hervorragend zur Wälz-, -und Gleitlagerschmierung bei erhöhten Temperaturen, Belastungen und Einfluss von Feuchtigkeit. Das Produkt ist physiologisch unbedenklich und somit zur Schmierung in empfindlichen Bereichen mit Nahrungsmittelkontakt zu verwenden.

Anwendung Kranausleger:

Zu behandelnde Oberflächen zu gut wie möglich reinigen und von alten Fettresten befreien.

Bei Lagern mit Fettpresse über den Schmiernippel einbringen bzw. beim Einbau fetten.



Kranausleger
Offene Zahnkränze
Führungen



Kugellager
Wälzlager
Gleitlager
Nadellager



Schieber
Bolzen
Passungen



- ★ Wasserabweisend
- ★ Extrem druckbeständig
- ★ Säurefrei
- ★ -40°C bis 180°C Dauerbelastung
- ★ Langzeitschutz
- ★ Säure-, Laugenbeständig
- ★ Hohe Notlaufeigenschaften
- ★ Walkstabil
- ★ hohes Druckaufnahmevermögen

Technische Daten PROFI-SLIDE-GREASE 2000

Verdicker Al-Komplex

Gebrauchstemperaturbereich -45 bis +160°C Kurzzeitig zul. Temperaturspitze +200°C. Bei Dauertemperaturen über 160°C muss entsprechend der thermischen Belastung in kürzeren Intervallen nachgeschmiert werden.

Das Produkt hat keine Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

WKG Klasse 1 schwach wassergefährdend

Sicherheitsvorschriften

siehe Sicherheitsdatenblatt 0225 Profi

Profi Slide Grease 2000

Art.-Nr.: **0225**

Slide Grease

Weitere technische Daten PROFI-SLIDE-GREASE 2000		
Tropfpunkt	> 250°C	DIN ISO 2176
Walkpenetration	400 bis 430	DIN ISO 2137
Grundölart	synthetisch	
Grundölviskosität bei 40°C	ca. 350 mm ² /s	DIN 51 562
Wasserbeständigkeit	0 –90	DIN 51 807T1
SKF Emcor-Test	Grad 0/0	DIN 51 802
Korrosionsbezeichnung	GPFHC 00 P-40	DIN 51 502

Bei den typischen Eigenschaften handelt es sich um ein typische Eigenschaften des Produkts, welche unter Berücksichtigung normaler Produktionstoleranzen erreicht werden und nicht um eine Spezifikation. Mit Abweichungen, welche die Leistung des Produktes beeinträchtigen muss im Einzelfall gerechnet werden. Wir behalten uns vor, die hier aufgeführten Informationen ohne Ankündigung zu ändern.

Diese Informationen entsprechen dem aktuellen Wissensstand und dienen als allgemeine Hinweise Daher können Informationen nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften der beschriebenen Produkte oder die Eignung für eine bestimmte Anwendung dienen. Alle bestehenden Eigentumsrechte sind einzuhalten. Wir gewährleisten die Qualität unserer Produkte im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen. FLONIUM ist eine eingetragenen Handelsmarke der Firma PROFI-STAR-WARTUNGSPRODUKTE-GmbH. Typische Eigenschaften werden üblicherweise bei normaler Herstellungstoleranz ermittelt und stellen keine Spezifikationen dar. Abweichungen, welche die Produktleistung nicht beeinträchtigen, sind daher zu erwarten. Die Informationen, welche hier enthalten sind, können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.